

**WGL**

**FLAMMABLE AEROSOL. DIRECT INHALATION OF SPRAY MAY BE HARMFUL. SKIN, EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.**

**PRECAUTIONS:** Keep away from heat. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid prolonged or repeated breathing of vapour. Use with adequate ventilation. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

**FIRST AID:** In case of eye contact flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention. For skin, wash thoroughly with soap and water. If affected by inhalation of vapour or spray mist, remove to fresh air. If swallowed, get medical attention. Do not induce vomiting.

**READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT**

**FOR INDUSTRIAL USE ONLY**

**WGL**

**AÉROSOL INFLAMMABLE. L'INHALAT DIRECTE DU PRODUIT PEUT ÊTRE NOCIVE. PEAU, IRRITANT D'OËIL. CONTENU SOUS PRESSION.**

**PRÉCAUTIONS:** Tenir loin de la chaleur. Éviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter toute inhalation prolongée ou répétée des vapeurs de ce produit. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu ni le conserver à des températures dépassant 50°C. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

**PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, bien rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, bien la laver à l'eau et au savon. En cas d'inhalation de vapeurs, emmener la personne incommodée au grand air. En cas d'ingestion, consulter un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.

**LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT**

**POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.**

**STARK INDUSTRIAL**  
Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 1X5  
1-888-709-7773 [www.starkindustrial.ca](http://www.starkindustrial.ca)

# STARK INDUSTRIAL

## WGL

### MULTI-PURPOSE WHITE LITHIUM GREASE

**SPRAYS ON LIQUID FOR PENETRATION.  
CURES TO HEAVY DUTY GREASE  
FOR WEAR RESISTANT LUBRICATION.**

- EXCELLENT WATER RESISTANCE – PREVENTS CORROSION
- HEAT RESISTANT to 177°C (350°F)
- CLEAN TO USE
- CONTAINS NO CHLORINATED SOLVENTS

### GRAISSE AU LITHIUM BLANCHE TOUT USAGE

**PULVERISER LA LIQUIDE POUR PÉNÉTRER.  
SÈCHE EN FOURNISSANT UNE GRAISSE  
POUR UTILISATION INTENSIVE  
POUR UNE LUBRIFICATION DE HAUTE  
RÉSISTANCE À L'USURE.**

- EXCELLENTE RÉSISTANCE À L'EAU – PRÉVIENT LA CORROSION
- RÉSISTE À LA CHALEUR JUSQU'À 177°C (350°F)
- NE FAIT PAS DE GACHIS
- NE CONTIENT PAS SOLVANTS CHLORÉS

## 312 g

Made In Canada  Fabriqué au Canada

**CAUTION: Read the back panel before using.**  
**ATTENTION: Lire le panneau arrière avant usage.**

**APPLICATIONS:** Clean, visible, long lasting, heavy duty lubrication of sliding, meshing, turning or moving parts and mechanisms in industrial, marine, automotive, aviation, store, farm, office, home, hospital and institutional applications. Excellent for use on tools, bearings, linkages, couplings, cables, chains and sprockets, cams, hinges, slides, pulleys, small gears, rollers, worms and cranks.

**DIRECTIONS:** Shake thoroughly before using. For best results apply to clean, rust-free surface. Apply light coating, using tube extension supplied for hard-to-reach or exacting applications. Re-apply as required.

**NOTE:** Avoid contaminating food or food contact surfaces when using this product. Do not store in food processing areas.

**CONTAINS/CAS#:** Petroleum Distillates/64742-47-8; Heptane/142-82-5; Lithium Grease and Hydrocarbon Propellants/75-28-5/74-98-6.

**UTILISATIONS:** Fournit une lubrification, propre, visible, durable et résistante à l'usure sur les pièces coulissantes, tournantes ou mobiles, les engrenages et les mécanismes industriels, marins, automobiles, aéronautiques et ceux utilisés dans les commerces, hôpitaux et institutions. Utilisation idéale pour les outils, roulements à billes, coulisses, montages, câbles, chaînes, pignons, cames, charnières, glissières, puilies, petits engrenages, cylindres, filets et grues.

**MODE D'EMPLOI:** Bien agiter avant d'utiliser. On obtient de meilleures résultats si les surfaces sont propres, sèches et sans rouille. Appliquer une couche fine en utilisant l'extension pour les surfaces irrégulières ou difficiles d'accès. Re-appliquer si nécessaire.

**REMARQUE:** Éviter la contamination des aliments ou des surfaces destinées à un contact avec des aliments suite à l'utilisation de ce produit.

**CONTENU/CAS#:** Distillat de Pétrole/64742-47-8; Heptane/142-82-5; Graisse au Lithium et Agents Propulseur Hydrocarbure/75-28-5/74-98-6.