

**RSG****Danger**

EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. MAY BE FATAL IF SWALLOWED AND ENTERS AIRWAYS. CAUSES SERIOUS EYE IRRITATION. MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS.

PREVENTION: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing gas. Wash thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear eye protection/face protection.

RESPONSE: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

STORAGE: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F.

DISPOSAL: Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations

RSG**Danger**

AÉROSOL EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. PEUT ÊTRE MORTEL EN CAS D'INGESTION ET DE PÉNÉTRATION DANS LES VOIES RESPIRATOIRES. PROVOQUE UNE SÈVÈRE IRRITATION DES YEUX. PEUT PROVOQUER SOMNOLENCE OU VERTIGES.

PRÉVENTION: Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammabilité. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les gaz. Lavez vigoureusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter une protection oculaire/faciale.

INTERVENTION: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour la respiration. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en portait et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appelez un CENTRE ANTIPOISON/médecin si vous vous sentez mal. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un conseil médical/des soins.

STOCKAGE: Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé hermétiquement. Garder sous-clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F.

ÉLIMINATION: Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

READ SAFETY DATA SHEET - VOIR LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

STARK INDUSTRIAL

527 Dundonald Street, Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 1X5
1-888-708-7773 www.starkindustrial.ca

**RSG****RED SPRAY GREASE****LITHIUM BASED RED GREASE**

- Long Lasting
- Water and Detergent Resistant
- Withstands Extreme Temperatures

NON-CHLORINATED**GRAISSE ROUGE AU LITHIUM****EN FONCTION DE LA GRAISSE AU LITHIUM ROUGE**

- Longue durée de vie
- Résistant à l'eau et un détergent
- Résiste à des températures extrêmes

NON-CHLORÉS**Net Contents/Contenu Net****311 g**

Made In Canada  Fabriqué au Canada

CAUTION: Read the back panel before using.
ATTENTION: Lire le panneau arrière avant usage.

APPLICATIONS: Sprays as a deep penetrating liquid that flows into areas which are difficult to lubricate. Then, as the solvent carrier evaporates, the liquid forms into a grease that is resistant to high temperature (260°C/500°F) and extreme pressure. After setting up, the grease will not wash away with water or steam and will resist throw off and heavy shock load. Withstands acid, salt spray and oxidation.

Only use sufficient product per application to achieve desired results. This product must not be used on equipment where food contact is possible.

USE ON: Wire rope, open gears, linkages, draglines, fittings, winches, cranes, cams, valves, cables, hoists, pulleys and rollers.

DIRECTIONS: Spray first close up to flush off old grease and dirt build-up. Then spray a thin film on surface to be lubricated. Liquid will creep and penetrate then gel in minutes and fully cure to a grease in approximately 20 minutes.

UTILISATIONS: Se vaporise sous forme liquide pour pénétrer profondément dans les endroits difficiles d'accès. Le liquide se transforme graduellement en graisse qui résiste bien aux hautes températures (260°C/500°F) et hautes pressions. Sous sa nouvelle forme semi-solide, la graisse résiste à l'eau, la vapeur, aux impacts, acides, pulvérisations de sel et à l'oxydation.

Utiliser uniquement des produits par application suffisante pour atteindre les résultats souhaités. Ce produit ne doit pas être utilisé sur des appareils, lorsque le contact alimentaire est possible.

UTILISATION SUR: Câbles d'acier, engrenages ouverts, raccords, treuils, grues, ponts roulants, cames, montecharge, etc.

MODE D'EMPLOI: Une première vaporisation près de la surface, pour en bien chasser les saletés et vieilles graisses. Ensuite vaporiser une mince couche sur la surface à lubrifier. Le liquide va glisser et pénétrer dans les interstices pour s'y transformer en graisse en moins de 20 minutes.