



ASC

FLAMMABLE AEROSOL. DIRECT INHALATION OF SPRAY MAY BE HARMFUL. SKIN, EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.

PRECAUTIONS: Keep away from heat, sparks and flame. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Avoid prolonged or repeated breathing of vapour. Use with adequate ventilation. Do not puncture or incinerate container or store at temperature over 50°C.

FIRST AID: EYES: Flush with plenty of water for 15 minutes and get medical attention. **SKIN:** Wash thoroughly with soap and water. **INHALATION:** In case of inhalation of spray or mist, remove to fresh air. **INGESTION:** Obtain medical attention.

READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT

ASC

AÉROSOL INFLAMMABLE. L'INHALAT DIRECTE DU PRODUIT PEUT ÊTRE NOCIVE. PEAU, IRRITANT D'OËIL. CONTENU SOUS PRESSION.

PRÉCAUTIONS: Tenir loin de la chaleur, des étincelles et de la flamme. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter toute inhalation prolongée ou répétée des vapeurs de ce produit. Utiliser dans un endroit bien aéré. Ne pas percer ni incinérer ce contenant ni le conserver à des températures dépassant 50°C.

PREMIERS SOINS: YEUX: Bien rincer avec à grande eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. **PEAU:** Bien laver avec de l'eau au savon. **INHALATION:** En cas d'inhalation de vapeurs, transporter à l'air frais. **INGESTION:** Consulter un médecin.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

STARK INDUSTRIAL

Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 1X5
1-888-709-8881 www.starkindustrial.ca

STARK INDUSTRIAL

ASC

ANTI-SEIZE and LUBRICATING COMPOUND

**PROTECTS AGAINST EXTREME HEAT
AND CORROSION**

• All threaded fittings, press fits, subject to seizing due to corrosion, high heat galling, carbon friction, etc.

COMPOSÉ ANTI-BLOPAGE ET LUBRIFIANT

**PROTECTION CONTRE LA ROUILLE
ET LES CHALEURS INTENSES**

• Pour tout raccordement fileté et à pression, sujet à blocage dû à la corrosion, la chaleur intense, le cambouis, etc.

312 g

Made In Canada  Fabriqué au Canada

CAUTION: Read the back panel before using.
ATTENTION: Lire le panneau arrière avant usage.

DIRECTIONS: Spray ASC Anti-Seize and Lubricating Compound over threaded surfaces before fastening. For gaskets, spray gasketing material on both sides and other surfaces which will come in contact with the gaskets. After use invert can and spray for 2 or 3 seconds to clear nozzle.

FOR INDUSTRIAL USE ONLY

MODE D'EMPLOI: Bien agiter avant l'usage. Vaporiser les surfaces filetées avant de boulonner. Pour les rondelles, vaporiser le matériel sur les deux côtes et les surfaces qui viendront en contact avec les rondelles. Inversez le récipient après l'avoir utilisé et vaporisez dans le ide pendant quelques secondes pour nettoyer le gicleur.

POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT