

**GTR****DANGER**

EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL BY INHALATION. HARMFUL IN CONTACT WITH SKIN. TOXIC IF SWALLOWED. MAY CAUSE EYE IRRITATION. MAY CAUSE SKIN IRRITATION. CONTENTS UNDER PRESSURE. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED.

Keep out of the reach of children. Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. Do not store at temperatures above 49 °C. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs. Keep away from sources of ignition. - No smoking. Avoid contact with skin and eyes. Do not swallow. Do not breathe gas/fumes/vapor/spray. Use only in well-ventilated areas. Handle and open container with care. When using do not eat or drink. Wash hands before eating, drinking, or smoking. Wear eye/face protection. Wear suitable gloves.

Eye Contact: In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water. If easy to do, remove contact lenses, if worn.

Skin Contact: In case of contact, immediately flush skin with plenty of water. Remove contaminated clothing and shoes. Wash clothing before reuse. Call a physician if irritation develops and persists. **Inhalation:** If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. **Ingestion:** If swallowed, do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person.

READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT

DANGER

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. NOCIF PAR INHALATION. NOCIF PAR CONTACT AVEC LA PEAU. TOXIQUE EN CAS D'INGESTION. PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. CONTENU SOUS PRESSION. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ.

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé. Ne pas conserver à des températures dépassant 49 °C. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Porter un appareil de protection des yeux/du visage. Porter des gants appropriés.

Contact avec les yeux: En cas de contact aux yeux, rincez immédiatement à l'eau courante. En cas de port de lentilles cornéennes, retirez celles-ci si facilement réalisable. **Contact avec la peau:** En cas de contact de la peau, rincez immédiatement à l'eau courante. Retirez les vêtements/souliers contaminés. Lavez les vêtements avant de les porter à nouveau. Si une irritation cutanée se développe et persiste, consultez un médecin. **Inhalation:** Si l'aspiration de gaz est faite, emmenez la personne à l'air frais. Si elle ne respire plus, donnez la respiration artificielle. Si elle a de la difficulté à respirer, appliquez lui un masque à oxygène. **Ingestion:** Si le produit a été ingéré, ne PAS induire le vomissement à moins que ceci ait été demandé par du personnel médical. Ne jamais administrer quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

STARK INDUSTRIAL
Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 1X5
888-709-8881 www.starkindustrial.ca



GTR

GASKET & PAINT REMOVER

- Fast Acting, Economical, Versatile
- Thickened formulation enables the material to cling to vertical surfaces
- Removes paint from metal, brick, tile, wood and concrete surfaces

For use in Industrial, Institutional and Food Processing Facilities

DÉCAPANT DE PEINTURES ET VERNIS

- Action Rapide, Economique, Versatile
- La consistance épaisse permet l'adhérence aux surfaces verticales
- Enlève la peinture des surfaces de métal, de briques, de tuiles, de bois et de béton

Pour Utilisation Dans les Industries, les Institutions
et les Installations de Transformation des Aliments

510 g

Made In Canada  Fabriqué au Canada

CAUTION: READ THE BACK PANEL BEFORE USING
ATTENTION: LIRE LE PANNEAU ARRIÈRE AVANT L'USAGE

PAINT, VARNISH & GASKET REMOVER is a clinging gel that quickly blisters Lacquers, Enamels, Shellacs, and Acrylics without corrosive attack to substrates Wood, Metal, Masonry, Stone and Ceramics. Blistered paint can be scraped off or water flushed.

DIRECTIONS: Clean off dirt, grease or heavy oil. Make certain surface is dry. Hold can 20 to 25 cm from surface. Apply heavy coat evenly to entire surface. Let set for several minutes after blistering action first appears. Remove with scraper, cloth or flush with water. Repeat if necessary after surface is dry. Clean valve after use by turning can upside down and spraying short burst.

WARNING: Protect surrounding objects from overspray. Solvent will attack plastics, asphalt tile and many synthetic materials. Do not allow scrapings or residue from flushing to contact food or live vegetation. Use of rubber gloves is advised if skin is subject to allergy or rash. Avoid contact with spray mist.

NOTE: For use on non-food contact surfaces only. Avoid contamination of food in the use and storage of this product. Use in a well ventilated area to prevent the accumulation of solvent vapours in food processing areas. Surfaces subject to direct food contact should be washed and rinsed with potable water.

CONTAINS: Dichloromethane, aliphatic hydrocarbon, isopropanol, paraffin wax and hydrocarbon propellant.

DÉCAPANT DE VARNIS ET PEINTURE dont le gel adhère bien aux surfaces pour pénétrer rapidement les laques, émaux, shellac et acryliques sans dommager les surfaces en bois, étal, pierre, maçonnerie et céramique. La peinture décollée peut être enlevée à l'aide d'un grattoir ou rincée à l'eau.

MODE D'EMPLOI: Bien agiter la canette avant chaque utilisation. Libérer d'abord la surface de toutes les saletés, graisses et huiles et bien assécher, tenir la canette entre 20 et 25 cm de la surface. Appliquer une couche épaisse sur toute la surface à décapier. Laisser agir pendant plusieurs minutes, après que les premières cloques sont apparues. Enlever le fini à l'aide d'un grattoir, d'un chiffon ou rincer à l'eau. Si nécessaire, appliquer une seconde couche, lorsque la surface sera bien sèche. Nettoyer l'actuateur après chaque utilisation, en inversant la canette et en vaporisant quelques courts jets.

AVERTISSEMENT: Protéger les surfaces environnantes contre les éclaboussures. Le solvant endommagera les plastiques, tuiles d'asphalte et plusieurs matières synthétiques. Ne pas laisser les résidus décapés entrer en contact avec les aliments ou les plantes. Le port de gants de caoutchouc est recommandé, surtout pour la peau sensible aux allergies. Éviter tout contact direct avec l'atomisation du décapant.

REMARQUE: Éviter la contamination d'aliments lors de l'usage ou l'entreposage de ce produit. Ne frotter pas sur les surface contacter par nourriture. Utiliser ce produit dans un endroit bien aéré pour empêcher l'accumulation d'émanations de solvant dans les aires de préparation des aliments. On doit laver et rincer avec de l'eau potable les surfaces susceptibles d'être en contact direct avec des aliments.

CONTIENT: Dichlorométhane, hydrocarbure aliphatique, isopropanol, solide de paraffine, et propulseur d'hydrocarbure.