

**KREEP**

EYE AND SKIN IRRITANT. FLAMMABLE AEROSOL.
COMPRESSED GAS.

DIRECT INHALATION OF SPRAY MAY BE HARMFUL.

Avoid contact with eyes and skin. Wear suitable protective clothing. Keep out of reach of children. Keep away from sources of ignition. No smoking. Do not puncture or incinerate container. Do not store at temperatures above 49°C.

EYES: Flush with cool water. Remove contact lenses, if applicable, and continue flushing. Obtain medical attention if irritation persists.

SKIN: Flush with cool water. Wash with soap and water. Obtain medical attention if irritation persists.

INHALATION: If symptoms develop, move victim to fresh air. If symptoms persist, obtain medical attention. If breathing has stopped, trained personnel should administer CPR immediately.

INGESTION: Do not induce vomiting. Rinse mouth with water then drink one or two glasses of water. Obtain medical attention. Never give anything by mouth if victim is unconscious, or is convulsing.

READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET BEFORE USING PRODUCT

KREEP

IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU. AÉROSOL INFLAMMABLE.
GAZ COMPRIMÉS. INHALATION DIRECTE DE LA RAMPE DE
PULVÉRISATION PEUT ÊTRE NOCIF

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des vêtements protecteurs appropriés. Garder hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart de toutes sources d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas percer le contenant ni le jeter au feu. Ne pas entreposer à températures dépassant 49°C.

YEUX: Rincer à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.

PEAU: Rincer à grande eau froide. Laver à l'eau et au savon. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.

INHALATION: En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale. Si la victime ne respire pas du personnel qualifié devrait immédiatement commencer la réanimation cardiopulmonaire.

INGESTION: Ne pas tenter de faire vomir. Rincer la bouche à grande eau, puis boire un ou deux verres d'eau. Obtenir de l'attention médicale. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente, en train de perdre rapidement connaissance ou si la victime a des convulsions.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

STARK INDUSTRIAL

527 Dundonald Street, Fredericton,
New Brunswick, Canada E3B 1X5
1-866-709-7773 www.starkindustrial.ca

**X1****SUPER PENETRANT, RUST INHIBITOR****SUPERIOR RUST and CORROSION
PROTECTION FOR ALL METALS**

- DEEP PENETRATING PROTECTION FROM ALL FORMS OF MOISTURE
- HIGHLY EFFECTIVE PENETRANT AND LUBRICANT
- SEALS OUT MOISTURE TO PREVENT RUST AND CORROSION
- CONTAINS NO CHLORINATED SOLVENTS

**PÉNÉTRATION SUPÉRIEURE,
AGENT ANTIROUILLE****PROTECTION SUPÉRIEURE de ROUILLE
et de CORROSION POUR TOUS LES MÉTAUX**

- PROTECTION PÉNÉTRANTE PROFONDE CONTRE TOUT LE FORMS DE HUMIDITÉ
- HAUTEMENT EFFICACES PÉNÉTRANT ET LUBRIFIANT
- DE JOINTS HUMIDITÉ DEHORS POUR EMPÊCHER LA ROUILLE ET LA CORROSION
- NE CONTIENT PAS DE SOLVANTS CHLORÉS

Net Contents/Contenu Net**350 g****Made In Canada**  **Fabrique au Canada**

CAUTION: Read the back panel before using.
ATTENTION: Lire le panneau arrière avant usage.

APPLICATIONS: Provides deeply penetrating, highly surface adherent protection from all forms of moisture - the primary cause of corrosion. Unique multi-purpose formulation offers superior rust inhibition as well as residual lubrication. Penetrates even into the smallest nooks, crevices and tightest seams to stop existing rust or corrosion from causing further damage in all types of automotive, machinery, parts and equipment applications. Non-harmful to paint, glass, rubber, electrical wiring and components, contacts and motors. Hundreds of municipal, park, mine, farm, automotive, aviation, marine and offshore drilling, construction and manufacturing uses.

DIRECTIONS: Shake well before using. Spray liberally from a distance of 20 to 30cm (8 to 12 inches), thoroughly wetting surfaces. Re-apply as necessary.

UTILISATIONS: Offre pénétrant profondément, hautement surface adhérente protection contre toutes les formes de l'humidité - la principale cause fondamentale de la corrosion. Polyvalent unique formulation offre rouille supérieure inhibition ainsi que lubrification résiduelle. Pénètre même dans les plus petits recoins, les crevasses et les coutures plus serré pour arrêter la rouille existante ou la corrosion ne causent davantage de dommages dans tous les types de véhicules automobiles, la machinerie, les pièces et le matériel les applications. Non nocif à la peinture, le verre, le caoutchouc, le câblage électrique et les composants, les contacts et les moteurs. Des centaines de municipalités, de stationnement, de déminage, de la ferme, l'automobile, l'aviation, la marine et le forage au large des côtes, de la construction et de la fabrication utilise.

MODE D'EMPLOI: Bien agiter avant utilisation. Vaporiser généreusement à une distance de 20 à 30 cm (8 à 12 pouces), mouillant soigneusement les surfaces. Appliquer de nouveau comme nécessaire.